
Solution : Portier Téléphonique

Plaque téléphonique 1 touche (existe en version 2 et 4 touches).



Taille réelle du portier

Caractéristiques :

- Plaque d'appel à 1 touche utilisant le réseau téléphonique public ou privé.
- Façade en aluminium brossé 4mm d'épaisseur.
- Touche d'appel métallique.
- Montage en saillie faible épaisseur. Sans vis apparente.
- Ouverture/fermeture par outil spécial.
- Porte étiquette en polycarbonate 4mm.
- Eclairage du porte étiquette intégré.
- Chauffage intégré sélectionnable.
- Capacité : 2 N° de 1 à 16 chiffres.
- Mode jour/nuit : activation/désactivation à distance par appel.
- Mode renvoi automatique : appel du 2^{ème} N° si occupation ou non réponse du 1^{er} (Nb de sonneries réglable).
- Programmation à distance via la ligne téléphonique par téléphone multifréquence.
- Programmation par PC (par cordon USB, option).
- Logiciel de personnalisation et d'édition des étiquettes fourni.
- Accès à la programmation protégé par mot de passe.
- Alimentation 12Vac ou 12Vcc.
- 1 relais NO/NF 1A maxi (pour commande gâche électrique, temporisé de 1 à 99s commandé par le poste appelé).
- Dimensions façade : hauteur 153, largeur 104 et épaisseur 16mm

Domaine d'utilisation :

- Idéal pour les installations avec contrainte : distance, climatique, fiabilité et performance.
- Utilise une ligne France Télécom ou une entrée PS d'un PABX.
- Conditions d'utilisation : température de -10 à +50°C, humidité 90%